

Alaris ScanStation730EX

Características Generales

Volumen diario recomendado

Hasta 6 000 páginas al día

Conectividad

10/100/1000 Base T, no requiere PC host

Métodos de salida

Digitalización para uso compartido en red, para enviar a impresoras, a servidor de fax, a correo electrónico, a unidades USB portátiles, a KOFAX Front Office Server, FTP, sFTP, FTPS (anónimo, autenticado, compatibilidad con proxy) y a MICROSOFT SHAREPOINT

Formato de archivos de salida

Archivos TIFF sencillos y multipágina, JPEG, PDF, PDF con función de búsqueda, PDF/A, MICROSOFT Word, MICROSOFT Excel, RTF, PDF encriptado, TIFF comprimido de JPEG opcional, WAV de audio

Panel de control

9,7 pulg. (24,6 cm) 1024 x 768 pantalla táctil LCD

Audio

Micrófono y altavoz integrados para registrar y reproducir mensajes de voz adjuntos

Tecnología de digitalización

Digitalización dúplex con CCD doble de cuatro líneas color, resolución óptica de 600 ppp; profundidad de bits de captura de 30 bits (10 x 3), profundidad de bits de salida de 24 bits (8 x 3), profundidad de bits de salida de escala de grises de 256 niveles (8 bits)

Resolución de salida

100, 150, 200, 240, 300, 400, 600 ppp

Funciones de procesamiento de imágenes

Digitalización Perfect Page, enderezamiento, recorte automático, extracción de página en blanco basada en contenidos, orientación automática, relleno de orificios, relleno de bordes, filtro de rayas, omisión de color

Lectura de códigos de barras

Interleaved 2 of 5, Code 3 of 9, Code 128, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN-13, EAN-8, PDF417

Indexación

Utilizada para crear rutas y nombres de archivo en tiempo real mediante el uso de información OCR y códigos de barras

Velocidades de producción

Hasta 70 ppm/140 ipm a 200 dpi (vertical, tamaño carta, blanco y negro/escala de grises/color)

Detección de sobrealimentación

Con tecnología ultrasónica

Alimentador

Hasta 75 hojas de papel de 20 lb (80 g/m²).

Tamaño máximo del documento

216 mm x 863 mm (8,5 pulg. x 34 pulg.)— pueden existir restricciones para ciertas resoluciones

Tamaño mínimo del documento

50 mm x 63,5 mm (2 pulg. x 2,5 pulg.);

Alimentación de hojas múltiples: 75 mm x 125 mm (3 pulg. x 5 pulg.)

Grosor y peso del papel

Papel de 413 g/m² (110 lb) y tarjetas de identificación de hasta 1,25 mm (0,05 pulg.) de espesor

Dimensiones

Peso: 10,5 kg (23 lib.)

Profundidad 38,2 cm (15 pulg.)

Anchura: 35,6 cm (14 pulg.)

Altura: 20,6 cm (8,1 pulg.)

Contenido de la caja

KODAK Scan Station 730EX, cables de alimentación, guía del usuario, CD-ROM de instalación y documentación, Guía de instalación, software de administración del escáner

Configuración recomendada del equipo para el software de administración del escáner

Procesador INTEL CORE 2 Duo 6600 a 2,4 GHz o equivalente, RAM de 4 GB, USB 2.0, ejecutando WINDOWS XP (SP3), WINDOWS VISTA (SP2), WINDOWS 7 (SP1) o WINDOWS 8 (32 y 64 bits), WINDOWS 8.1 (32 y 64 bits), WINDOWS 10 (32 y 64 bits)

Accesorios disponibles

Unidades USB portátiles

teclado y accesorio de soporte KODAK Scan Station

accesorio de cama plana tamaño oficio KODAK

accesorio de cama plana tamaño A3 KODAK

Consumibles disponibles

Módulos de alimentación, almohadillas para la limpieza de los rodillos y paños de limpieza
STATICIDE

Factores ambientales

Temperatura de funcionamiento: 10-35 °C (50-95 °F); humedad de funcionamiento: del 10 % al 85 % de HR, altitud <2.000 m o 6.562 pies

Iluminación

LED indirecto doble

Consumo de energía

Apagado: <0,3 W; ENERGY STAR/modo de reposo: ≤5,26 W; En funcionamiento: <50 W

Sistemas operativos compatibles

- WINDOWS 7 (SP1)
- WINDOWS 8
- WINDOWS 10