

Alaris i4000s

Características Generales

Digitalización: < 63 dB(A)

Consumo de energía Apagado/en espera/en suspensión: <0,5 vatios; en funcionamiento: <21 vatios; inactivo: <14 vatios

Capacidad del alimentador Hasta 500 hojas de papel de 80 g/m² (20 lb); compatible con documentos pequeños como tarjetas de identificación, tarjetas rígidas con relieve, tarjetas de visita y tarjetas de seguros

Conectividad USB 3. 3.1 certificado

Dimensiones Altura: 34,79 cm (13,7 pulg.)

Anchura: 48,9 cm (19,2 pulg.)

Profundidad: 46,73 cm (18,4 pulg.) con la bandeja cerrada

Profundidad: 61,30 cm (24,1 pulg.) con la bandeja abierta

Requisitos eléctricos 100-240 V (internacional), 50/60 Hz

Factores ambientales EPEAT Silver

Escáneres que cumplen con los requisitos de Energy Star

Software compatible Software estándar; software incluido con WINDOWS: controladores TWAIN, ISIS y WIA; Alaris Smart Touch y Alaris Capture Pro Software Limited Edition (a través de descarga por Internet)

Software opcional: Alaris Capture Pro Software, Alaris Info Input Solution (solo para Windows), Asset Management Software