

HL-L6400DW

Tecnología de impresión Láser monocromático

Velocidad de impresión máx. negro 52 ppm

Resoluciones de la Impresión máxima (dpi) Hasta 1.200 x 1.200 ppp

Impresión Dúplex Estandar Si

Capacidad Estandar de Papel (hojas) 520 hojas

Capacidad Opcional de Papel (hojas) LT-5505 ‡ (250 hojas x3) o LT-6505 ‡ (520 hojas x2) o TT-4000 ‡ (torre de bandejas con estabilizador: incluye 520 hojas x4)

Bandeja multiuso Bandeja multipropósito con capacidad para 50 hojas

Interfaz / interfaces Estandar 802.11b / g / n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad

Controlador de Impresión Windows®, Mac OS®, Linux

Emulación (es) PCL6, BR-Script3 ‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Versión 1.7, XPS Versión 1.0

Seguridad de impresión Si

Ciclo de Trabajo Mensual Máx. 150,000 páginas

Volumen de Impresión Mensual Recomendado Hasta 10.000 páginas

Primera página impresa Menos de 7,5 segundos ‡

Memoria Estándar (MB) 512 MB

Trabajo en Red Si

Protocolos de Red Compatibles (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), resolución de nombres WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, respondedor LLMNR, LPR / LPD, puerto / puerto Raw personalizado 9100, IPP / IPPS, servidor FTP, servidor TELNET, HTTP / Servidor HTTPS, cliente y servidor TFTP, cliente SMTP, SNMPv1 / v2c / v3, ICMP, servicios web (impresión), cliente CIFS, cliente SNTP, LDAP

Protocolo de Red (IPv6) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR respondedor, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port 9100, IPP / IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP / HTTPS server, TFTP client y

server, SMTP Client, SNMPv1 / v2c, ICMPv6 , Servicios web (impresión), cliente CIFS, cliente SNTP, LDAP

Seguridad para Red Inalámbrica WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP / AES)

Papel Recomendado Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete

Pantalla LCD Táctil a color de 1,8 “

Velocidad del Procesador (Procesador de CPU) 800 megaciclos

Fuentes Incluidas 66 fuentes expandibles, 12 fuentes bitmap, 13 códigos de barras (PCL); 66 fuentes expandibles (BR-Script3)

Modo “Ahorro de Tóner” Si

Tipos de papel Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete

Manejo de papel Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6

Tamaño de papel – Bandeja multiuso Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0 “a 8,5” de ancho y 5,0 “a 14” de largo)

Bandeja para Papel -Peso del papel 16 a 32 lb (enlace)

Bandeja para Papel multiuso -Peso del papel 16 a 53 lb (enlace)

Capacidad de Papel – Salida (hojas) 250 hojas (con sensor de papel)

Fuente de energía 120 V CA y 50/60 Hz

Estrella de energía Si

Consumo de energía En reposo / Preparada / Imprimiendo (Sleep / Ready / Printing) 7,2 W (modo Ahorro de energía: 1,3 W) / 32 W / 700 W

Temperaturas Operativas 50 a 91 ° F

Margen de Humedad Operativa 20% a 80% (sin condensación)

Ruido (Preparada / Imprimiendo) 35 dB / 54 dB

Dimensiones de la Unidad (Ancho x Profundidad x Alto) 15,7 “x 15,6” x 11,3 “

Dimensiones de la Caja / Carton (Ancho x Profundidad x Alto) 19,6 “x 19,4” x 20,9 “

Peso de la Unidad 29,3 lb

Peso de la Caja / Carton 34,8 lb

Contenido de la Caja / Cartón (1) Cartucho de tóner de súper alto rendimiento (12,000 págs. Aprox ‡), (1) unidad de tambor DR-890 (rend. Aprox.de 50,000 págs. ‡), CD-ROM de instalación, cable de alimentación de CA , Guía de configuración rápida

Garantía Limitada de 1 año