

DCP-L5650DN

Tecnología de impresión	Láser monocromática
Tipo de suministros	Cartucho de tóner y unidad de tambor
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	42 ppm
Resolución de impresión (dpi máx.)	Hasta 1.200 x 1.200 ppp
Capacidad de entrada del papel ‡	250 hojas
Capacidad de papel opcional (hojas) ‡	LT-5500 ‡ (250 hojas x2) o LT-6500 ‡ (520 hojas x2)
Bandeja Multiuso	Sí (hasta 50 hojas)
Impresión Dúplex	Sí
Interfaces problemáticas	Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad
Memoria Estándar (MB)	512 MB
Compatibilidad del controlador de impresión †	Windows®, Mac OS®, Linux
Emulación (es)	PCL6, BR-Script3 ‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Versión 1.7, XPS Versión 1.0
Función: Impresión de datos seguros	Sí
Ciclo mensual de trabajo ‡	50,000 hojas
Volumen de impresión mensual recomendado	Hasta 3.500 páginas

Tipo de copiado	Monocromático
Diseño	Cama plana
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos ‡	ADF de 70 hojas
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	42 cpm
Copiado independiente	Sí
Reducción / Ampliación	25% a 400%

Funcionalidad de ordenación Si

Función N en 1 2 en 1 y 4 en 1

Copia tamaño afiche No

Tamaño del cristal del escáner Legal

Tipo de escáner : Monocromático ya color

Resolución interpolada de escaneo máx. (ppp) † 19.200 x 19.200 ppp

Resolución óptica de escaneado (dpi) 1.200 x 1.200 ppp ‡

Profundidad de color 48 bits

Compatibilidad del controlador de escaneo † Windows® / Mac OS®

Aplicaciones † Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®

Aplicaciones OCR † Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®

Formato de archivos para escaneo JPEG, PDF de una o varias páginas (PDF seguro, PDF con opción de búsqueda, PDF / A), TIFF de una o varias páginas, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG

Funcionalidad de escaneo a otros destinos † Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nube (Web Connect) ‡, servidor de correo electrónico, carpeta en red (CIFS – Windows® solamente)

Funciones Estándar de Red † Impresión y escaneado

Protocolos de red compatibles (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), resolución de nombres WINS / NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, respondedor LLMNR, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP Client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, Cliente CIFS, servidor TELNET, SNMPv1 / v2c / v3, servidor HTTP / HTTPS, cliente y servidor TFTP, ICMP, servicios web (impresión / escaneado), cliente SNTP, LDAP

Protocolos de red compatibles (IPv6) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR respondedor, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS Server, TFTP Cliente y servidor, ICMPv6, cliente SNTP, LDAP, servicios web (impresión / escaneo)

Interfaz de red estándar Rojo (Ethernet)

Funciones de seguridadActive Directory®, Bloqueo seguro de funciones (Secure Function Lock), ranura para seguro, impresión segura

Contenido de la caja (1) Cartucho de tóner de rendimiento estándar (3.000 págs. Aprox. ‡), (1) unidad de tambor DR820 (rinde aprox. 30.000 págs. ‡), Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario, CD-ROM de instalación , cable de alimentación de CA

Marcas de papel recomendadas Papel común: Xerox 4200DP 20 lb., Hammermill Laser Paper 24 lb., Etiquetas: Avery Laser Label # 5160

Tipos de papel Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete

Manejo de soportes de impresión Carta, legal, ejecutivo A4, A5, A6

Bandeja Multiuso – Tamaño del papel Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0 “a 8,5” de ancho y 5.0 “a 14” de largo)

Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) 16 a 32 lb (enlace)

Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín. / Máx.) 16 a 53 lb (enlace)

Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho / alto) 4,1 “/ 5,8”

Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho / alto) 8,5 / 14 “

Peso del papel para uso en el ADF (mín. / Máx.) 17 a 24 lb

Capacidad de salida de papel (hojas) 150 hojas

Pantalla LCD Táctil a color de 3,7 “

Pantalla LCD iluminada Si

Fuente de alimentacionCA de 120 V 50/60 Hz

Consumo eléctrico – Reposo / En Espera / Copiando 8,4 W (1,6 W en modo Ahorro de energía) / 36 W / 630 W

Calificación ENERGY STAR® Si

Temperaturas operativas 32-104 ° F

Margen de humedad operativa 20% a 80% (sin condensación)

Dimensiones de la caja (anch. X prof. X alt.) 23,6 “x 20,7” x 24,8 “

Peso de la caja 45,5 lb

Dimensiones del equipo (anch. X prof. X alt.) 19,5 "x 16,8" x 19,1 "

Peso del equipo 37,6 lb

Garantía Limitada de 1 año