

MFC-L2720DW

Tecnología de impresión	Tecnología láser en blanco y negro
Tipo de suministros	Tóner incluido en la caja: 1200 páginas Tóner estándar: TN-2340, 1200 páginas Tóner de larga duración: TN-2370, 2600 páginas Tambor: DR-2300, 12000 páginas
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	30 ppm en negro
Velocidad de impresión máx. a color (ppm)	ND
Resolución de impresión (dpi máx.)	Hasta 2400 x 600 ppp
Impresión sin márgenes	ND
Capacidad de entrada del papel‡	Capacidad de entrada de hasta 250 hojas
Capacidad de papel opcional (hojas)‡	No
Bandeja Multiuso	ND
Impresión Dúplex	Sí
Interfaces estándares	Interfaces Ethernet 10/100 Base-TX, inalámbrica 802.11b/g/n, USB 2.0 de alta velocidad
Interfaz Optional‡	No
Memoria Estándar (MB)	64 MB de memoria
Memoria opcional (MB)‡	No
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows®/Mac OS®
Emulación(es)	PCL6 y BR-Script3‡
Función: Impresión de datos seguros	Sí
Ciclo mensual de trabajo‡	10.000 páginas impresas
Volumen de impresión mensual recomendado	250 a 2000 páginas
Tipo de fax	Fax en blanco y negro
Velocidad del módem del fax	Módem fax de 33.600 bps

Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡	Aprox. 2,5 segundos por página
Recepción sin papel	Sí
Auricular	ND
Centro de mensajes®	ND
Interfaz TAD externa	Sí
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡	No/sí/sí
Detector de timbre distintivo‡	Sí
Ubicaciones de marcación automática	208 ubicaciones
Multienvío (n.º de ubicaciones)‡	Sí (250 ubicaciones)
Escaneo rápido (transmisión desde la memoria)‡	Aprox. 2,5 segundos/página
Reducción automática de fax entrante	Sí
Reenvío de fax	Sí
Marcación automática	Sí
Acceso simultáneo	Sí
Cambio fax / teléfono	Sí
Escala de grises Monocromático: 8 bits/256	
Método de codificación del fax	MH/MR/MMR/JBIG
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)†	Sí
Memoria de páginas del fax‡	Memoria de hasta 400 páginas de fax
Tipo de copiado	Copia en blanco y negro
Diseño	Cama plana
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	Alimentador automático de documentos para 35 hojas
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	30 cpm en negro
Velocidad de copiado máx. a color (cpm)	ND

Copiado independiente Sí

Reducción / Ampliación 25% a 400%

Funcionalidad de ordenación Sí

Función N en 1 2 en 1/4 en 1

Copia tamaño afiche No

Tamaño del cristal del escáner Carta/A4

Tipo de escáner Escaneo en blanco y negro/color

Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† Hasta 19.200 x 19.200 ppp

Resolución óptica de escaneado (dpi) 600 x 2400 ppp

Profundidad de color 48 bits

Compatibilidad del controlador de escaneo† Windows® y Mac OS®

Aplicaciones† Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®

Aplicaciones OCR† Incluye Scansoft PaperPort® SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®

Formato de archivos para escaneo TIFF/BMP/MAX/JPG/PDF/PDF seguro/PNG/XPS

Funcionalidad de escaneo a otros destinos† Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, servidor de correo electrónico (descarga), FTP, SharePoint (PC)

Funciones Estándar de Red† Impresión, escaneo, fax de PC

Protocolos de red compatibles (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), resolución de nombres WINS/NetBIOS, resolutor de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, servidor FTP, SNMPv1/v2c, servidor HTTP, cliente y servidor TFTP, cliente SMTP, ICMP, respondedor LLTD, servicios web (impresión)

Protocolos de red compatibles (IPv6) NDP, RA, resolutor de DNS, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, servidor FTP, SNMPv1/v2c, servidor HTTP, cliente y servidor TFTP, cliente SMTP, ICMPv6, respondedor LLTD, servicios web (impresión)

Seguridad para red inalámbrica WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Configuración Inalámbrica de una tecla AOSS™, Wi-Fi Protected Setup™

Interfaz de red estándar	Interfaz de red (Ethernet) e inalámbrica 802.11b/g/n
Funciones de Seguridad bloqueo de seguridad, bloqueo de configuración, impresión segura	
Suministros incluidos (rendimiento)‡ (1) Tóner inicial (aprox. 700 páginas)	
(1) DR630 (aprox. 12.000 páginas)	
Contenido de la caja	(1) Cartucho de tóner inicial (rinde aprox. 700 páginas‡)
(1) Unidad de tambor DR630 (rinde aprox. 12.000 páginas‡)	
Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario	
Cable de alimentación de CA	
Cable de línea telefónica	
CD-ROM de instalación	
Marcas de papel recomendadas	Papel simple: Xerox 4200DP de 29,6 g/m ² , papel láser Hammermill de 35,5 g/m ²
Etiquetas: Etiqueta láser blanca Avery #5160	
Manejo de soportes de impresión	Carta, legal, Executive, A4, A5, B5
Manejo de Papel – Alimentación Manual (Tamaño del papel)	Carta, legal, Executive, A4, A5, A6, B5, B6, sobres, tamaños personalizados (3" a 8,5" [a], 4,57" a 14" [l])
Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.)	16-28 lbs.
Peso del papel de alimentación manual (mín./máx.)	16 – 43 lbs.
Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	5,8"/5,8"
Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto)	8,5"/14"
Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.)	17 – 24 lbs.
Capacidad de salida de papel (hojas)	100 hojas
Pantalla LCD	Pantalla táctil de 2,7"
Pantalla LCD iluminada Sí	
Memoria con respaldo Sí	
Fuente de alimentación 120 V CA, 50/60 Hz	

Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando 1,7 W (modo de WLAN inactiva habilitado:
3,9 W)/55 W/445 W

Calificación ENERGY STAR® Sí

Temperaturas operativas 10 °C a 32 °C

Margen de humedad operativa 20% a 80% (sin condensación)

Ruido (En Espera/Copiando) 30 dB/53 dB

Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) 56,6 cm x 51,8 cm x 43,4 cm

Peso de la caja 14 kg

Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) 40,9 cm x 39,9 cm x 31,7 cm

Peso del equipo 11,5 kg

Código UPC 0 12502 63888 9

Garantía Limitada de 1 año