

# MFC-L6900DW

Tecnología de impresión	Láser monocromática
Tipo de suministros	Cartucho de tóner y unidad de tambor
Velocidad de impresión máx. en negro (ppm)	52 ppm
Velocidad de impresión máx. a color (ppm)	N/D
Resolución de impresión (dpi máx.)	Hasta 1.200 x 1.200
Capacidad de entrada del papel‡	520 hojas
Capacidad de papel opcional (hojas)‡	LT-5500‡ (250 hojas x2) o LT-6500‡ (520 hojas x2) o TT-4000‡ (torre de bandejas con estabilizador: incluye 520 hojas x4)
Bandeja Multiuso	Sí (hasta 50 hojas)
Impresión Dúplex	Sí
Interfaces estándares	802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0 de alta velocidad
Interfaz Optional‡	N/D
Memoria Estándar (MB)	1 GB
Compatibilidad del controlador de impresión†	Windows®, Mac OS®, Linux
Emulación(es)	PCL6, BR-Script3‡, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Versión 1.0
Función: Impresión de datos seguros	Sí
Ciclo mensual de trabajo‡	150.000 hojas
Volumen de impresión mensual recomendado	Hasta 10.000 páginas
Tipo de fax	Monocromático
Velocidad del módem del fax	Súper G3 de 33.600 bps
Velocidad máxima de transmisión (seg.)‡	2,5 seg./página aprox.
Recepción sin papel	Sí
Auricular	N/D

Centro de mensajes®	N/D	
Interfaz TAD externa	Sí	
Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡		No/No/Sí
Ubicaciones de marcación automática	300 ubicaciones	
Multienvío (n.º de ubicaciones)‡	Sí (350 ubicaciones)	
Escaneo rápido (transmisión desde la memoria)‡	2,5 seg./página aprox.	
Reducción automática de fax entrante	Sí	
Reenvío de fax	Sí	
Marcación automática	Sí	
Acceso simultáneo	Sí	
Cambio fax / teléfono	Sí	
Escala de grises	256	
Método de codificación del fax	MH / MR / MMR / JBIG / JPEG	
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)†	Sí	
Memoria de páginas del fax‡	Hasta 500 hojas	
Encabezado automático de fecha y hora	Sí	
Tipo de copiado	Monocromático	
Diseño	Cama plana	
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	ADF de 80 hojas	
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	52 cpm	
Velocidad de copiado máx. a color (cpm)	N/D	
Copiado independiente	Sí	
Reducción / Ampliación	25% a 400%	
Funcionalidad de ordenación	Sí	
Función N en 1	2 en 1 y 4 en 1	

Copia tamaño afiche No

Tamaño del cristal del escáner Legal

Tipo de escáner Monocromático y a color

Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† 19.200 x 19.200 dpi

Resolución óptica de escaneado (dpi) 1.200 x 1.200 dpi‡

Profundidad de color 48 bits

Compatibilidad del controlador de escaneo† Windows®/Mac OS®

Aplicaciones OCR† Incluye Nuance™ PaperPort™ SE con OCR para Windows® y Presto!® PageManager® para Mac®

Formato de archivos para escaneo JPEG, PDF de una o varias páginas (PDF seguro, PDF con opción búsqueda, PDF/A), TIFF de una o varias páginas, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG

Funcionalidad de escaneo a otros destinos† Archivo, imagen, correo electrónico, OCR, archivo, FTP, Servidor SSH (SFTP), USB, SharePoint®, Nube (Web Connect)‡, servidor de correo electrónico, carpeta en red (CIFS), Easy Scan to E-mail

Funciones Estándar de Red† Impresión, escaneado, envío/recepción de fax por PC (PC-fax no disponible para Mac OS®), I-Fax, libreta de direcciones corporativas (LDAP)

Protocolos de red compatibles (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTIP Client, LDAP, IMAP4

Protocolos de red compatibles (IPv6) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMPv6, SNTIP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4

Seguridad para red inalámbrica WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Configuración Inalámbrica de una tecla Wi-Fi Protected Setup™

Interfaz de red estándar Red (Gigabit Ethernet) e 802.11b/g/n inalámbrica

Funciones de Seguridad Lector de tarjetas NFC integrado, Active Directory®, Bloqueo seguro de funciones (Secure Function Lock), ranura para seguro, impresión segura

Contenido de la caja (1) Cartucho de tóner de súper alto rendimiento (12.000 págs. aprox.‡), (1) unidad de tambor DR890 (rinde aprox. 50.000 págs.‡), Guía de configuración rápida y Guía básica del usuario, CD-ROM de instalación, cable de alimentación de CA, cable para línea telefónica

Marcas de papel recomendadas Papel común: Xerox 4200DP 20 lb., Hammermill Laser Paper 24 lb., Etiquetas: Avery Laser Label #5160

Tipos de papel Común, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, membrete

Manejo de soportes de impresión Carta, legal, ejecutivo A4, A5, A6

Bandeja Multiuso – Tamaño del papel Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0" a 8,5" de ancho y 5.0" a 14" de largo)

Peso del papel en la bandeja principal (min./máx.) 16 a 32 lb (bond)

Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) 16 a 53 lb (bond)

Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) 4,1"/5,8"

Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) 8,5/14"

Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) 17 a 24 lb

Capacidad de salida de papel (hojas) 250 hojas (con sensor de papel)

Pantalla LCD Táctil a color de 4,85"

Pantalla LCD iluminada Sí

Memoria con respaldo Sí

Fuente de alimentación CA de 120 V y 50/60Hz

Consumo eléctrico – Reposo/En Espera/Copiando 8,9 W (1,8 W en modo Ahorro de energía)/36 W/730W

Calificación ENERGY STAR® Sí

Temperaturas operativas 32-104 °F

Margen de humedad operativa 20% a 80% (sin condensación)

Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) 23,6" x 20,7" x 30"

Peso de la caja 51,8 lb

Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) 19,5" x 16,8" x 20,4"

Peso del equipo 41,9 lb

Garantía Limitada de 1 año