

MFC-L8900CDW

Tecnología de impresión Tecnología láser a color

Tipo de suministros TN-419 BK: Tóner de ultra alto rendimiento (9,000 páginas) TN-419 C/M/Y: Tóner de ultra alto rendimiento (9,000 páginas) DR-411CL: Unidad de tambor (50,000 páginas) BU-330CL: Unidad de correa (50,000 páginas) WT-320CL: Caja del tóner de desecho (50,000 páginas) LT-330CL: Bandeja opcional con capacidad de 250 hojas. LT-340CL: Bandeja opcional con capacidad de 500 hojas.

Velocidad de impresión máx. en negro (ppm) 33

Velocidad de impresión máx. a color (ppm) 33

Resolución de impresión (dpi máx.) 2.400 x 600 dpi

Capacidad de entrada del papel† 250 hojas

Capacidad de papel opcional (hojas)† LT-330CL† (250 hojas x3) or LT-340CL† (500 hojas x2)

Bandeja Multiuso Bandeja multipropósito de 50 hojas

Impresión Dúplex Sí

Interfaces estándares 802.11b/g/n inalámbrica, Gigabit Ethernet, USB 2.0

Memoria Estándar (MB) 512 MB

Compatibilidad del controlador de impresión† Windows®, Mac OS®, Linux

Emulación(es) PCL6, BR-Script3†, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0

Función: Impresión de datos seguros Sí

Ciclo mensual de trabajo† 60.000 páginas impresas

Volumen de impresión mensual recomendado Hasta 4.000 páginas

Tipo de fax Fax blanco y negro

Velocidad del módem del fax 36.600 bps

Velocidad máxima de transmisión (seg.)† 2,5

Recepción sin papel Sí

Interfaz TAD externa Sí

Llamada en espera / Identificador de llamadas / Timbre distintivo establecidos‡	No/No/Sí
Ubicaciones de marcación automática	300
Multienvío (n.º de ubicaciones)‡	350
Escaneo rápido (transmisión desde la memoria)‡	2,5
Reducción automática de fax entrante	Sí
Reenvío de fax	Sí
Marcación automática	Sí
Acceso simultáneo	Sí
Cambio fax / teléfono	Sí
Escala de grises	256
Método de codificación del fax	MH / MR / MMR / JBIG / JPEG
Compatibilidad de PC a fax (envío / recepción)†	Sí
Memoria de páginas del fax‡	500
Encabezado automático de fecha y hora	Sí
Tipo de copiado	Copiado en negro y color
Diseño	Cama plana
Capacidad máx. del alimentador automático de documentos‡	70
Velocidad de copiado máx. en negro (cpm)	33
Velocidad de copiado máx. a color (cpm)	33
Copiado independiente	Sí
Reducción / Ampliación	25% a 400%
Funcionalidad de ordenación	Sí
Función N en 1	2 en 1 / 4 en 1
Copia tamaño afiche	No
Tamaño del cristal del escáner	Legal

Tipo de escáner Blanco y negro y a color

Resolución interpolada de escaneo máx. (dpi)† 19.200 x 19.200 dpi

Resolución óptica de escaneado (dpi) 1.200 x 19.200

Compatibilidad del controlador de escaneo† Windows®/Mac OS®

Aplicaciones† Nuance™ Paperport™ con OCR para Windows® y Brother ControlCenter2 con OCR para Mac®

Aplicaciones OCR† Nuance™ Paperport™ con OCR para Windows® y Brother ControlCenter2 con OCR para Mac®

Formato de archivos para escaneo Windows Bitmap (BMP), JPEG (JPG), TIFF una pág./multi págs. (TIF), Portable Network Graphics (PNG), PDF una pág./multi págs. (PDF/A, High Compression PDF, PDF seguro, PDF con opción de búsqueda), XML Paper Specification (XPS), Microsoft Office Word (DOCX), Microsoft Office PowerPoint (PPTX), Microsoft Office Excel (XLSX), HTML 3.2/4.0 (HTM), Microsoft Excel 2003 XP (XLS), RTF Word 2000/WordPad (RTF), WordPerfect 9/10 (WPD), Text (TXT)

Funcionalidad de escaneo a otros destinos† Correo electrónico, imagen, OCR, archivo, FTP, USB, carpeta en red (CIFS – Windows® solamente), servidor de correo electrónico, SharePoint®, servidor SSH (SFTP), servicios en la nube (Web Connect), Easy Scan to Email‡

Funciones Estándar de Red† Impresión, escaneado, envío y recepción de fax por PC (fax por PC no disponible para Mac OS®), I-Fax, listado de direcciones corporativas (LDAP)

Protocolos de red compatibles (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTTP Client, LDAP, IMAP4*

Protocolos de red compatibles (IPv6) NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client y Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client y server, ICMPv6, SNTTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4*

Seguridad para red inalámbrica WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) *Wi-Fi Direct es compatible con WPA2-PSK (AES) solamente.

Configuración Inalámbrica de una tecla Wi-Fi Protected Setup™

Interfaz de red estándar Red (Gigabit Ethernet) y 802.11b/g/n inalámbrica

Funciones de SeguridadActive Directory®, lector de tarjetas NFC integrado, bloqueo seguro de funciones, impresión segura, bloqueo de funciones

Contenido de la caja (1) Cartucho de tóner negro de rendimiento estándar (3.000 págs. aprox.‡), (1) cartuchos de tóner a color de rendimiento estándar (1.800 págs. aprox.‡), (1) unidad de tambor DR431CL (rinde aprox. 30.000 págs.‡), (1) unidad de correa BU330CL (rinde aprox. 50.000 págs.‡), (1) caja de tóner de desecho WT320CL (rinde aprox. 50.000 págs.‡), CD-ROM con la Guía básica del usuario y los controladores de la impresora, cable de alimentación de CA, cable para línea telefónica, Guía de configuración rápida

Wi-Fi Direct Sí

Marcas de papel recomendadas Papel común: Xerox 4200DP 20 lb, Hammermill Laser Paper 24 lb., Etiquetas: Avery Laser Label #5160, NewPage Futura Laser Gloss 80 lb. Text

Tipos de papel Convencional, bond, sobres (hasta 10), etiquetas, papel reciclado, papel de colores, papel membretado, papel satinado‡

Manejo de soportes de impresión Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6

Bandeja Multiuso – Tamaño del papel Carta, legal, ejecutivo, A4, A5, A6, sobres, tamaños especiales (3,0" a 8,5" (ancho), 5,0" a 14" (largo))

Peso del papel en la bandeja principal (mín./máx.) 16 a 28 lb (bond)

Peso del papel en la bandeja multipropósito (mín./máx.) 16 a 43 lb (bond)

Tamaño mínimo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) 4,1"/5,8"

Tamaño máximo de documentos utilizados en el ADF (ancho/alto) 8,5"/14"

Peso del papel para uso en el ADF (mín./máx.) 17 a 24 lb (bond)

Capacidad de salida de papel (hojas) 150 hojas

Pantalla LCD Táctil a color de 5"

Pantalla LCD iluminada Sí

Memoria con respaldo Sí

Fuente de alimentaciónCA de 120 V 50/60 Hz

Calificación ENERGY STAR® Sí

Temperaturas operativas 50 °F a 90 °F

Margen de humedad operativa 20% a 80% (sin condensación)

Dimensiones de la caja (anch. x prof. x alt.) 26,2

Peso de la caja 76,5 lb

Dimensiones del equipo (anch. x prof. x alt.) 19,5

Peso del equipo 63,1 lb

Garantía Limitada de 1 año