

Impresora a Color
Alimentación de Hoja Suelta

RICOH

SERIE Pro C9200

Graphic Arts Edition

Impresora Copiadora Facsímil Escáner

RICOH
imagine. change.



RICOH Pro
C9210

135
ppm
monocromático
y a todo color

RICOH Pro
C9200

115
ppm
monocromático
y a todo color

RICOH Pro C9200/C9210

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones del Hardware

Proceso	Sistema de transferencia electrostática en seco de 4 tambores con banda de transferencia interna
Fusión	Método de banda de fusión libre de aceite
Velocidad del Motor	Pro C9200-115 ppm (Carta) Pro C9210-135 ppm (Carta)
Volumen Máx. Mensual	1,000,000
Ciclo de Trabajo	1,750,000
Resolución Láser	2400 x 4800 ppp VCSEL
Tiempo de Calentamiento	Menos de 540 seg.
Abastecimiento Ilimitado de Papel	Soportado
Tamaño del Papel	330 x 488 mm / 330 x 1260 mm (Al utilizar la Bandeja Opcional de Tamaño Extendido)
Máxima Área de Impresión	322.5 x 480 mm / 322.5 x 1255 mm (Al utilizar la Bandeja Opcional de Tamaño Extendido)
Gramaje del Papel	Bandejas 1-4: 52-470 g/m ² Dúplex: 52-470 g/m ² Bandejas 5-8: 52-400 g/m ² Bandeja Bypass: 52-216 g/m ²
Tipo de Papel	Papel Sin Recubrimiento, Papel Recubierto (brillante y mate), Papel Reciclado, Pre-impreso, Con Membrete, Pre-perforado, Separadores, Papel Texturizado, Etiquetas, Papel Auto Copiante
Capacidad de Papel	Bandejas 1 - 8 : 2,200 hojas por bandeja Bandeja Bypass: 500 hojas Capacidad Total Estándar: 4,400 hojas Capacidad Total Opcional: 18,100 hojas 208-240V, menos de 60A (30A x 2), 50/60 Hz
Fuente de Energía	
Máximo Consumo de Energía	Menos de 9,000W
Consumo Típico de Energía (TEC)*	C9210: 39.3kWh/semana Pro C9200: 36.2kWh/semana
*Consumo Típico de Energía por el programa ENERGY STAR® Pro	
ENERGY STAR EPEAT	Certificado Oro (Servidor TotalFlow R-62 Plata (Controlador E-85)
Dimensiones (An x Ln x Al)	2,520 x 991 x 1,499 mm Altura: 1,869 mm al incluir el poste indicador del estado
Peso	Menos de 1.07 toneladas
Controladores de Impresión	
Controlador de Color EFI E-85 / EFI E-45	
Versión Sistema Fiery	Fiery F3300 Pro
Configuración	Externo
Memoria	E-85: 16GB (4GB x 4) / E-45: 8GB (4GB x 2)
CPU	E-85: Intel Xeon E5-2637 (3.5 GHz hasta 3.7 GHz con turbo) E-45: Intel i5-6500 (3.2 GHz hasta 3.6 GHz con turbo)
Disco Duro	E-85: 500 GB + 2 x 2 TB SATA E-45: 1TB x1 SATA
Sistema Operativo	Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB
Servidor RICOH TotalFlow R-62	
Configuración	Externo
Memoria	Estándar 32GB (4GB x 4)
CPU	Procesador Intel Gen Core i7 6ª. Generación 6700 3.4GHz
Disco Duro	3 TB (1TB SATA x 3)
Sistema Operativo	Linux
IPDS	Opcional

Accesorios de Hardware

Intercalador Plockmatic HCI3500 de Alta Capacidad

Dimensiones (An x Ln x Al)	1,199 x 729 x 1,092 mm
Peso	250 kg
Tamaño del Papel	Máximo hasta 330 x 660 mm
Gramaje del Papel	65-350 g/m ²

Apilador Plockmatic MPS - Hoja de Tamaño Extendido

Dimensiones (An x Ln x Al)	899 x 681 x 1,062 mm (extensión del ancho máx. 1,397 mm)
Peso	78 kg
Suministro de Energía	100-240 V, 50-60 Hz
Tamaño del Papel	Carta (LEF) - 330 x 1,260 mm
Gramaje del Papel	150-470 g/m ²
Capacidad de Papel	2,000 hojas

Bandeja de Alimentación x Succión de Alta Capacidad (LCIT RT5120)

Dimensiones (An x Ln x Al)	1,054 x 729 x 1,001 mm
Peso	Menos de 230 kg
Consumo de Energía	Menos de 1,000W
Suministro de Energía	100-120 V
Tamaño del Papel	Media Carta - 330 x 488 mm
Capacidad de Papel	4,400 hojas (2,200 por bandeja)
Gramaje del Papel	Bandejas 3-4: 52-470 g/m ² Bandejas 5-8: 52-400 g/m ²

Bandeja de Alimentación x Succión - Papel de Tamaño Extendido - Tipo S9

Dimensiones (An x Ln x Al)	Cuando se conecta a la LCIT RT5120 las dimensiones son de 1,290 x 729 x 1,001 mm Máximo hasta 330 x 698.5 mm
Tamaño del Papel	52-400 g/m ²
Gramaje del Papel	730 hojas

Unidad de Bandeja Multi Bypass (BY5020)

Fuente de Energía	De la LCIT RT510
Capacidad de Papel	500 hojas
Tamaño del Papel	Media Carta - 330 x 488 mm Máximo tamaño de papel: se extiende hasta 330 x 1,260 con la Bandeja Opcional Multi Papel para Papel de Tamaño Extendido
Gramaje del Papel	52-216 g/m ²

Finalizador de Cuadernillos de 3,000 hojas con Engrapador para 100 hojas (SR5050)

Capacidad (Bandeja de Prueba)	250 hojas (Carta o más pequeño) 50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande)
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Capacidad (Bandeja de Desplazamiento)

Carta - 3,000 hojas	216 x 355.6 mm - Doble Carta - 1,500 hojas 305 x 457 mm x 330 x 488 mm - 1,000 hojas
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Gramaje del Papel

Bandeja de Prueba: 52 - 216 g/m²	Bandeja de Desplazamiento: 40 - 470 g/m ²
----------------------------------------------------	------------------------------------------------------

Emparejador de Salida Engrapado

Carta - 2 - 100 hojas	216 x 355.6 mm - Doble Carta - 2 - 50 hojas Superior, Inferior, 2 Grapas, Superior Sesiada
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Posición de la Grapa Dimensiones (An x Ln x Al)

Peso	996 x 730 x 1,126 mm 112 kg
-------------	--------------------------------

Finalizador de Cuadernillos (SR5060)

Capacidad (Bandeja de Prueba)	250 hojas (Carta o más pequeño) 50 hojas (216 x 355.6 mm o más grande)
--------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

Capacidad (Bandeja de Desplazamiento)

Carta - 2,500 hojas	216 x 355.6 mm - Doble Carta - 1,500 hojas 305 x 457 mm x 330 x 488 mm - 1,000 hojas
----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Emparejador de Salida Tamaño del Papel

Gramaje del Papel	Bandeja de Prueba: 52 - 216 g/m ² Bandeja de Desplazamiento: 40 - 470 g/m ²
--------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Engrapado

Carta - 2 - 100 hojas	216 x 355.6 mm - Doble Carta - 2 - 50 hojas Superior, Inferior, 2 Grapas, Superior Sesiada
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Posición de la Grapa Engrapado al Lomo

Carta - 330 x 488 mm - 20 hojas	2 Posiciones al Centro
----------------------------------------	------------------------

Dimensiones (An x Ln x Al)

Peso	996 x 730 x 1,126 mm 112 kg
-------------	--------------------------------

Recortador de Cuadernillos (TR5040)

Tipo de Corte	Un Borde
Capacidad de Corte	1 - 20 hojas (2 - 40 páginas después del plegado)

Tamaño de Papel

Capacidad de Apilado	Hasta 330 x 488 mm
Apilado Ilimitado	Hasta 60 juegos
Dimensiones (An x Ln x Al)	Si
Peso	1,115 x 591 x 555 mm 75 kg

Intercalador de Cubiertas (CI5030)

Tamaño del Papel	Media Carta - 330 x 488 mm
Gramaje del Papel	64 - 216 g/m ²
Capacidad de Apilado	200 hojas x 2 bandejas
Dimensiones	540 x 730 x 1,290 mm
Peso	45 kg

Encuadernador de Anillos (RB5020)

Tamaño del Papel	Carta - 330 x 488 mm
Gramaje del Papel	64 - 216 g/m ²
Capacidad de Apilado	Modo de Encuadernado: 11 juegos; Modo de Perforado: 100 hojas
Capacidad de Encuadernado de Anillos	2 - 100 hojas
Cantidad de Orificios	Tamaño Carta - 21, A4 - 23
Anillos	Blanco o Negro, Hasta 50 o 100 hojas
Separadores	Soportado
Dimensiones (An x Ln x Al)	870 x 730 x 1,010 mm
Peso	140 kg

Encuadernador Perfecto (GB5010)

Tamaño del Cuadernillo	Ancho: 201 - 297 mm Longitud: 140 - 216 mm
Grosor del Cuadernillo	Menos de 23 mm

Capacidad de Apilado/ Cuadernillo

Capacidad de Apilado/ Cuadernillo	200 hojas
Dimensiones (An x Ln x Al)	3 Borde, 1 Borde, Ninguno
Peso	Cuerpo del Docto: 64 - 163 g/m ² Cubiertas: 90 - 300 g/m ²

Unidad de Plegado Múltiple (FD5020)

Tipo de Plegue	Modo de Una Hoja: Plegue en Z, Plegue Medio/Impresión Interior, Medio Plegue/Impresión Exterior, Plegue tipo Carta/Impresión Interior, Plegue tipo Carta/Impresión Exterior, Doble Paralelo/Impresión Interior, Doble Paralelo/Impresión Exterior, Plegue Tipo Puerta/Impresión Exterior, Plegue Tipo Puerta/Impresión Interior
Tamaño del Papel	Modo de Varias Páginas: Plegue Medio/Impresión Interior, Plegue Medio/Impresión Exterior, Plegue tipo Carta/Impresión Exterior, Carta Plegue Hacia Afuera

Modo de Una Hoja: Plegue en Z: Carta - 305 x 457 mm;

Plegue Medio: Carta - 330 x 488 mm;	Plegue Medio: Carta - 330 x 488 mm;
Plegue Carta: Carta	Plegue Carta: Carta
Modo de Varias Hojas: Plegue Doble Paralelo: Carta - 305 x 457 mm;	Modo de Varias Hojas: Plegue Doble Paralelo: Carta - 305 x 457 mm;
Plegue tipo Puerta: Carta a 305 x 457 mm;	Plegue tipo Puerta: Carta a 305 x 457 mm;
Carta Plegue Hacia Fuera: Carta	Carta Plegue Hacia Fuera: Carta
Carta Plegue Hacia Dentro: Carta	Carta Plegue Hacia Dentro: Carta
Dimensiones (An x Ln x Al)	470 x 730 x 1,000 mm
Peso	92 kg

Confecionador de Cuadernillos Plockmatic (PBM350/PBM500)

Tamaño del Papel	Carta - 305 x 457 mm
Gramaje del Papel	64 - 300 g/m ²
Tamaño del Juego	PBM350 - 2-35 hojas (80 g/m ²) PBM500 - 2-50 hojas (80 g/m ²)
Abastecimiento de Energía	115V, 60Hz
Dimensiones (An x Ln x Al)	1,420 x 970 x 700 mm
Peso	135 kg

GBC StreamPunch Ultra

Tamaño del Papel	Media Carta, Carta, 216 x 355.6 mm
Pre-perforado	Si
Rango de Gramaje del Papel	75-300 g/m ²
Perforado	Si
Perforado de Separadores	Si
Perforado "Dos - Más"	Si
Suministro de Energía	115V, 60Hz
Dimensiones (An x Ln x Al)	445 x 730 x 1,000 mm
Peso	100 kg

Apilador de Alta Capacidad (SK5040)

Dimensiones (An x Ln x Al)	899 x 729 x 1,011 mm
Peso	Apilador: 120 kg
Carro con Ruedas: 15 kg	
Consumo de Energía	Menos de 132W
Abastecimiento de Energía	120, 50/60Hz
Capacidad de Papel	5,000 hojas; Bandeja de Prueba: 250 hojas
Gramaje del Papel	52-470 g/m ²
Emparejador de Salida	Estándar
Carro con Ruedas	Estándar, disponibles carros adicionales opcionales

Consumibles

Tóner CMYK	Rendimiento Tóner Negro: 59.8K impresiones/botella; Rendimiento Tóner CMY: 60.5K impresiones/botella*
Botella de Desecho de Tóner	Rendimiento: 220K impresiones/botella* * Con base en el 8.75 de cobertura / (Carta).
Programa TCRU	Soportado

Soluciones Soportadas para el Flujo de Trabajo

RICOH ProcessDirector®, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFI® DigitalStoreFront®, CGS/ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery® Graphic Arts Package Premium Edition, DirectSmile®, EFI Fiery Central, Objectif Lune

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación. Póngase en contacto con Ricoh para solicitar una lista del papel certificado.



www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.

©2018 Ricoh Americas Corporation. Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

